

Produktbeschreibung:

Cowinns Bellow versiegeltVentile

Designstandard: ASMEB 16.34

Angesicht zu Angesicht: ANSI B16.10

Test und InspektionStandard: API 598

Größe: 1/2 " - 12 " (15-300mm)

Klassen: 150-2500LB

Materialien: Kohlenstoff,Edelstahl, Legierung, Nickellegierungsstahl

Eigenschaften:

1. Belubendichtungselement. Der wichtigste Teil der Faltenbalgventile ist der mentale Balg. Es ist der Verbindung zwischen Deckel und Stiel mit automatischem Rollenschweißen. Das geistige Balg kann den Stammteil keine Leckage halten.
2. Vorteil aus der conund rationalisieren Formdesign, die Scheibe hat eine zuverlässige Dichtung und einen längeren ServiceLeben.
3. DoppeldichtungDesign (Faltenbalg + Verpackung). Faltenbalg und Verpackung können gegen Auslaufen schützen und bieten eine ausgezeichnete Abdichtung.
4. Fettnippel. Es kann den Schaft, die Mutter und die Hülse direkt schmieren.
5. Ergonomische HandRad. Es bietet längere Lebensdauer und einfachere Bedienung
6. AnwendungTemperatur: -196 ° C ~ 600 ° C