Produktbeschreibung:
ASME B16.34, ISO 17292 Design Standard
Merkmale:
Blohrout Proof STEM
Das untere Ende des Stiels ist T-förmig strukturiert, geschützt
von Boss of Body, was die Stammbindung bei jedem versichert
Druck und wirkt als Rücksitz.
Antistatisches Gerät
Ein federbelasteter Kolben, der am Stiel angebracht ist, bleibt konstant
Kontakt zwischen Ball, Stiel und Körper, um eine elektrische Erstellung zu erzeugen
Pfad zur Übertragung von Gebühren und Vermeidung der Beschleunigung von Static
Elektrizität als Folge von Reibung während des Ventils Ein-Aus. Solch
Aufbau ist einigen Diensten völlig gefährlich.
Feuersicher - Metall bis Metallversiegelung
Wenn weiche Sitze durch Feuer zersetzt oder ruiniert werden, der Ball,
Angetrieben durch Druck kommt mit der Metalllippendichtung in Kontakt in Kontakt
Sitz eines originalen weichen Sitzes, der eine Metall-Metall-Dichtung erzeugt
Schalten Sie Serviceflüssigkeiten aus und minimieren Sie die interne Leckage.
Zusätzlich verhindert der feuersichere Metallsitz beschädigt die
auf dem weicher Sitz auferlegter Medium und minimiert das Kriechen von Nichtmetall
Materialien. Alle Kokinns schwimmenden Ventile sind so konzipiert, dass er Feuer ist
sicher pro API 607 und werden vom Dritten getestet und zertifiziert
Rauheitskontrolle über Stiel und Packung
Die Rauheit der Stammoberfläche ist streng eingeschränkt zwischen
Ra0.4 und Ra0.8, der den Eintritt von Graphit gewährleistet
Pulverpulver in winzige Stielkratzer packen, um als zu funktionieren
Schmiermittel, minimieren Leckagen rund um den Stiel. Max.
Rauheit der Füllkasten ist ra3.2, was ein angemessener ist
Wert, um Packring an Ort und Stelle zu halten und besser zu führen
Versiegelungsleistung
Niedrige Emissionspackung
Die Verpackung ist eine Kombination aus paralleler und vertikaler Schicht
welches aus dem geformten Graphitring hergestellt wird, der von verarbeitet wird
Flexibler Graphit, charakterisierende Wärmewiderstand, weniger
Stressentspannung und geringes Kriechen. Die besondere Struktur
bedeutet eine geringe Reibung am Rotationsstamm und sorgt stabilisiert
Dichtungsfähigkeit des Ventils für lange Zeit unter häufig
Funktion.
Für niedrige Temperatur- und kryogene Service der Standard
V Form PTFE -Verpackungsringe sind für niedrig installiert
Emissionskontrolle.