

Produktbeschreibung:

Produktpalette

Ventiltyp: Absperrschieber, Absperrventil, Rückschlagventil, Absperrklappe, Kugelhahn

Druckstufe: 150-2500LB (45MPa)

Ventilgröße: DN15-600 (12 / " - 24 ")

Endanschluss: RF, BW / SW, Gewinde

Ventilmaterialien: ASTM A351 CF8, CF3, CF3M oder Ausrüstung

Betriebstemperatur: -46 ° C. 10 -101 °C 19 -196 °C 25 -253 °C

Design-Merkmale

1. Erweiterte Verpackung
- 2.DBB Gerät
3. Zuverlässige Dichtungskonstruktion
4. Brandschutz und antistatisch
- 5.Material für kryogene Anwendung
6. Unterschiedliche Konstruktion für abwechslungsreiche Prozesse

Fertigungsmerkmale

1. Hochpräziser Prozess und standardisierte Prozesskontrolle
2. Strikte Reinigung und Montagekontrolle
- 3.Strikte Prozesstestmessung

Inspektions- und Testfunktionen

1. Stickstoffgastest bei Umgebungstemperatur
2. Stickstoffgastest bei niedriger Temperatur
- 3.Niedriger Emissionstest

Design- und Fertigungsstandards

BS6364 Niedrig Temperaturventil

ASME B 16.4 RF, Gewinde und BW / SW

SHELL SPE 77/200 Niedertemperatur- und Kryoventil

GB / T 24925 Niedrige Temperatur Ventilspezifikation

Inspektions- und Prüfnormen

API598 Inspektion und Test des Ventils

BS6364 Niedertemperaturventil

SHELL SPE 77/312 Emissionsarmer Test

ISO 24925 Geringe Emission Prüfung

Auswahl des Ventilkörpermaterials

-46 ~ 0 °C: LCB / LCC (LF2)

-100 ~ 46 °C: Austenitischer Edelstahl oder LC3 (LF3)

-196 ~ 100 °C: Austenitischer Edelstahl

CF3M / CF3 / CF8M / CF8 (F316L / F304L / F316 / F304)

oder "Doppelmaterial" wie: A351 CF3 / CF8

Cowinns können liefern [-196 ° C. kryogenes Absperrventil](#) und Kugelhahn. Wenn Sie an unserem interessiert sind Kryovertile, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam.

Anmerkung: Die Abmessungen der erweiterten Motorhauben können angepasst werden



