Descripción del producto:

Estándar de diseño API 602 / ISO15761 / ASME B16.34

Prueba e inspección: API598

Estándar de brida: ASME B16.5

RF end, OS & Y, Rising Stem

Cuerpo de la válvula de compuerta forjado A182 F55 material

características:

El contraste positivo, el material de embalaje de alta calidad y el diseño mejorado de la caja de empaquetadura aseguran un sellado más firme del vástago.

El diseño del vástago de la cabeza en T proporciona una conexión positiva entre el disco y el vástago y garantiza una operación efectiva del asiento

La cuña sólida totalmente guiada reduce el desgaste de las superficies de asiento.

La disposición de tornillos y pernos facilita el mantenimiento del empaque

El diseño de la junta del cuerpo-bonete empotrado captura la junta en espiral de acero inoxidable que asegura la integridad del sellado del cuerpo / bonete

El diseño de asiento enrollado asegura un ensamble de asiento efectivo y apretado

Aplicación B182 F55 para tubería de cloruro neutro, plantas de refinación de petróleo, industrias petroquímicas y químicas, industria del petróleo y gas, pulpa y papel, industria de fertilizantes químicos, industria de urea, industria de fertilizantes fosfatados, agua de mar, energía y medioambiente, industria ligera e industria alimentaria. línea submarina, etc.