

Material lista:

Cuerpo y capó: 45 # acero

Bola: A276 410

Asiento: PPL

Tallo: A275 410

Junta tórica: Viton

Aguja válvula: SS304

por Para más detalles contacte con nosotros para solicitar sorteos.

Características

- Conexiones de entrada bridadas ANSI B16.5 Tamaños de 1/2 "a 3".
- Clase 150 clasificada a clase 2500 clasificada.
- 1/2 "-14 a 1" -11.5 NPT (hembra) salida estándar (dependiendo del tamaño del agujero).
- Ventilación estándar de 1/2 "NPT (hembra).
- Materiales estándar de conexión: Acero inoxidable

ASTM A182 F316 / F316L, acero al carbono ASTM

A350 LF2 / A105, Duplex ASTM A182 F51.

- Materiales opcionales bajo pedido.

Acero inoxidable ASTM A182 F316 / F316L.

Acero al carbono ASTM A350 LF2 / A105.

Duplex ASTM A182 F51.

- Cara elevada y brida de unión tipo anillo estilos de cara
- Brida de construcción forjada de una pieza como estándar.
- Seguro contra incendios diseñado (y probado) para cumplir

BS 6755 Parte 2 / API 607.

- Asas de acero inoxidable 304 y molduras como estándar para reducir el riesgo de corrosión.

- Diseñado para satisfacer la presión y temperatura

requisitos de ASME / ANSI B16.34 / B16.5.

- Diseños de límites de presión calculados para COMO YO

VIII Div 1 y verificado mediante pruebas.

- Código de material trazable según EN 10204.3.1.

- Cierre hermético a las burbujas.

- dispositivos de bloqueo y antisabotaje para todos válvula

Opción de tipos disponibles.

- Palanca positiva parada.

- Manijas preferidas por el usuario.

- Etiqueta de referencia fija permanente