

Descripción del producto:

## ESPECIFICACIÓN

Códigos de diseño

ANSI / ASME B 16.34 - Diseñado para cumplir con los requisitos de presión y temperatura

ANSI / ASME B 16.5 - Dimensiones de brida

ANSI / ASME B 1.20.1 - Tubería nacional hilos

Válvulas DBB tipo bola.

### Características

1 de ventaja a 3 válvulas de bola o una mezcla de diseño de bola y aguja.

ANSI B16.5 conexiones de entrada bridadas de 1/2 "a 3" de tamaño.

2) Clase 150 clasificada a clase 2500 clasificada.

3) Salida estándar de 1/2 "-14 a 1" -11.5 NPT (hembra)

(dependiente en el tamaño del agujero).

4.1 / 2 " NPT (hembra) ventilación estándar.

5 estándar materiales de conexión: acero inoxidable

ASTM A182 F316 / F316L, acero al carbono ASTM

A350 LF2 / A105, Duplex ASTM A182 F51.

6. Opcional Materiales bajo pedido.

Inoxidable acero ASTM A182 F316 / F316L.

Carbón acero ASTM A350 LF2 / A105.

Dúplex ASTM A182 F51.

7 elevado estilos de cara de brida de unión tipo cara y anillo.

8 de una pieza Brida de construcción forjada de serie.

9 fuego seguro diseñado (y probado) para cumplir

BS 6755 Parte 2 / API 607.

