Descripción del Producto:
ASME B16.34, ISO 17292 Design Standard
Características:
Tallo de prueba de reventón
El extremo inferior del tallo está estructurado en forma de T, protegido
por Boss of Body, que asegura la retención de STEM en cualquier
presión y actúa como asiento trasero.
Dispositivo antiestático
Un émbolo cargado de resorte instalado en el tallo mantiene constante
contacto entre la pelota, el tallo y el cuerpo para crear un eléctrico
ruta para transferir cargos, evitando la aceleración de la estática
La electricidad como resultado de la fricción durante el encendido de la válvula. Semejante
La acumulación es completamente peligrosa para algunos servicios.
Fire Safe - Sellado de metal a metal
Cuando los asientos suaves se descomponen o arruinan el fuego, la pelota,
Impulsado por la presión, entra en contacto con el sello de labios de metal
asiento del asiento suave original, creando un sello de metal a metal para
Apague los fluidos de servicio y minimice la fuga interna.
Además, el asiento de metal seguro para incendios previene el daño
Medio impuesto en el asiento suave y minimiza la fuga de no metal
materiales. Todas las válvulas flotantes de Cowinns están diseñadas para ser fuego
seguro por API 607 y son probados y certificados por el tercero
Control de aspereza sobre el tallo y el embalaje
La rugosidad de la superficie del tallo está estrictamente restringida entre
RA0.4 y RA0.8, que garantiza la entrada de grafito
empacar polvo en pequeños rasguños de tallo para funcionar como un
lubricador, minimizando las fugas alrededor del vástago. Max.
La aspereza de la caja de relleno es RA3.2, que es adecuada
valor para mantener el anillo de embalaje en su lugar y dar como resultado mejor
rendimiento de sellado
Embalaje de baja emisión
El embalaje es una combinación de capa paralela y vertical
que está hecho de anillo de grafito formado por troquel procesado por
grafito flexible, caracterización de resistencia al calor, menos
Relajación del estrés y baja fuga. La estructura especial
significa baja fricción en el tallo rotativo, proporcionando estabilizado
Capacidad de sello para la válvula durante mucho tiempo bajo frecuente
marcha.
Para un servicio criogénico de baja temperatura, el estándar
V Shape Los anillos de embalaje PTFE están instalados para bajo
Control de emisiones.