

Descripción del producto:

Gama de productos

Tipo de válvula: válvula de compuerta, válvula de globo, válvula de retención, válvula de mariposa, Válvula de bola

Presión nominal: 150-2500LB (45MPa)

Tamaño de la válvula: DN15-600 (12 / " - 24 ")

Conexión final: RF, BW / SW, Rosca

Materiales de la válvula: ASTM A351 CF8, CF3, CF3M o equipo

Temperatura de funcionamiento: -46 °C □ -101 °C □ -196 °C □ -253 °C

Características de diseño

1. embalaje extendido
- 2.DBB dispositivo
- 3.construcción de sellado confiable
- 4.a prueba de fuego y antiestático
- 5.Material apto para aplicación criogénica
- 6.Diferentes construcciones aptas para procesos diversificados

Características de fabricación

1. Proceso de alta precisión y control de proceso estandarizado
2. estricto control de limpieza y montaje
- 3.medida de prueba de proceso estricta

Características de inspección y prueba

- 1.Prueba de gas nitrógeno a temperatura ambiente.
- 2.Prueba de gas nitrógeno a baja temperatura.
- 3.prueba de baja emisión

Estándares de diseño y fabricación.

BS6364 bajo válvula de temperatura

ASME B 16.4 RF, hilo y BW / SW

SHELL SPE 77/200 Válvula criogénica y baja temperatura

GB / T 24925 baja temperatura especificación de la válvula

Normas de inspección y prueba.

API598 Inspección y prueba de válvulas.

BS6364 Válvula de baja temperatura

SHELL SPE 77/312 Prueba de baja emisión

YO ASI 24925 baja emisión prueba

Selección del material del cuerpo de la válvula

-46 ~ 0 °C: LCB / LCC (LF2)

-100 ~ 46 °C: Austenítico inoxidable o LC3 (LF3)

-196 ~ 100 °C: acero inoxidable austenítico

CF3M / CF3 / CF8M / CF8 (F316L / F304L / F316 / F304)

o "material doble" como: A351 CF3 / CF8

Cowinns puede suministrar [-196 ° C válvula de globo criogénica](#) y válvula de bola. Si estás interesado en nuestro válvulas criogénicas, no dude en contactar con nuestro equipo de ventas.

Observación: las dimensiones del capó extendido son personalizables

