Description du produit:
Gamme de produits
Type de vanne: Vanne, vanne de régulation, clapet anti-retour, vanne papillon, vanne à bille
Pression nominale: 150-2500LB (45MPa)
Taille de valve: DN15-600 (12 / '' - 24 '')
Fin de connexion: RF, BW / SW, Thread .....
Matériaux de valve: ASTM A351 CF8, CF3, CF3M ou équipement
Température de fonctionnement: -46 ℃, -101 ℃, -196 ℃, -253 ℃
Caractéristiques de conception
1.Extended emballage
Dispositif 2.DBB
3. Construction d'étanchéité fiable
4.Fire preuve et anti-statique
5.Matériel approprié pour l'application cryogénique
La construction 6.Different adaptée pour le processus diversifié
Caractéristiques de fabrication
1. Processus de haute précision et contrôle de processus standardisé
2.Strict contrôle de nettoyage et d'assemblage
Mesure 3.Strict de test de processus
Caractéristiques d'inspection et d'essai
1. Test de gaz azote à température ambiante
2. Test de gaz azote à basse température
3. Test d'émission faible
Normes de conception et de fabrication
BS6364 Vanne basse température
ASME B 16.4 RF, filetage et BW / SW
SHELL SPE 77/200 Valve basse température et cryogénique
GB / T 24925 spécification de valve de basse température
Normes d'inspection et d'essai
API598 Inspection et test des vannes
BS6364 Vanne basse température
SHELL SPE 77/312 Essai à faibles émissions
ISO 24925 Essai à faible émission
Sélection du matériau du corps de la vanne

-46 ~ 0 ℃: LCB / LCC (LF2)
-100 ~ 46 ℃: inoxydable austénitique ou LC3 (LF3)
-196 ~ 100 ℃: Acier inoxydable austénitique
CF3M / CF3 / CF8M / CF8 (F316L / F304L / F316 / F304)
ou "matériau double" tel que: A351 CF3 / CF8

Remarque: les dimensions des bonnets étendus sont personnalisables