Descrizione del prodotto:

La valvola di controllo wafer a doppia piastra Cowinns ha una dimensione frontale più corta e un design a doppia piastra, le opzioni di connessione terminale includono il tipo di wafer, il tipo con alette e il tipo a doppia flangia. Rispetto alle valvole di ritegno a oscillazione convenzionali, le valvole di non ritorno a doppia piastra di Cowinns presentano il vantaggio di perdite zero verso l'esterno (senza connessioni filettate o filettate), risparmi sui costi, possono essere installate in qualsiasi orientamento della linea, prestazioni di tenuta superiori, minima sollecitazione della linea, abbassamento perdita di carico e usura del sedile pari a zero. Questa serie di valvole è ampiamente utilizzata in olio e & produzione di gas, raffinazione del petrolio, petrolchimico, polpa e & carta, costruzione navale e altre applicazioni di prevenzione del flusso di ritorno fluido.

Caratteristiche:

1. Design del corpo senza ritenzione
2. Design della scocca del corpo per montare il perno della cerniera
3. Paraurti antiurto
4. Due molle a torsione indipendenti
5. Superficie della guarnizione ininterrotta
6. Design leggero e compatto per wafer
7. Flessibilità nella posizione di installazione
8. Dual plate & Design del sedile piatto