Descrizione del prodotto:

ASME B16.34, ISO 17292 Design Standard

Caratteristiche:

Gambo a prova di esplosione

L'estremità inferiore dello stelo è strutturata a forma di T, protetta dal capo del corpo, che assicura la conservazione dello stelo in qualsiasi pressione e agiscono come sedile posteriore.

Dispositivo antistatico

Uno stantuffo con carico a molla montato su gambo mantiene costante contatto tra palla, stelo e corpo per creare un elettrico

Percorso per trasferimento delle spese, evitando l'accelerazione di statico elettricità a causa dell'attrito durante la valvola ON-Off. Come

L'accumulo è assolutamente pericoloso per alcuni servizi.

Sicuro di fuoco - sigillatura metallica a metallo

Quando i sedili morbidi vengono decomposti o rovinati dal fuoco, la palla, Spinto dalla pressione, entra in contatto con il sigillo per le labbra metallici sede del sedile morbido originale, creando un sigillo da metallo a metallo a Spegnere i fluidi di servizio e ridurre al minimo le perdite interne.

Inoltre, il sedile in metallo sicuro per il fuoco impedisce il danno il

Medio imposto su sedili morbidi e minimizza il creep di non metal

Materiali. Tutte le valvole galleggianti cowinn sono progettate per essere fuoco

Sicuro per API 607 e sono testati e certificati dalla terza parte

Controllo della rugosità sullo stelo e l'imballaggio

La rugosità della superficie dello stelo è rigorosamente limitata tra

RA0.4 e RA0.8, che garantiscono l'ingresso di grafite

imballare la polvere in piccoli graffi di stelo per funzionare come a

lubrificatore, minimizzando le perdite attorno allo stelo. Max.

La rugosità della scatola di ripieno è RA3.2, che è una vera e propria

valore per tenere in posizione l'anello di imballaggio e risultare in modo migliore

prestazioni di sigillatura

Imballaggio a bassa emissione

L'imballaggio è una combinazione di strato parallelo e verticale

che è fatto di anello di grafite a forma di die elaborato da

grafite flessibile, caratterizzante resistenza al calore, meno

Rilassamento da stress e basso creep. La struttura speciale

significa a basso attrito sullo stelo rotante, fornendo stabilizzati

Capacità di tenuta per la valvola per molto tempo sotto frequente

funzionamento.

Per un servizio a bassa temperatura e criogenica, lo standard

A forma di forma di imballaggio PTFE sono installati per bassi

Controllo delle emissioni.