Descrição do Produto:
Gama de produtos
Tipo de válvula: Válvula de gaveta, Válvula globo, Válvula de retenção, Válvula de borboleta, Válvula esférica
Classificação de pressão: 150-2500LB (45MPa)
Tamanho da válvula: DN15-600 (12 / '' -24 '')
Conexão final: RF, BW / SW, rosca .....
Materiais da válvula: ASTM A351 CF8, CF3, CF3M ou equipamento
Temperatura de operação: -46 ℃ □ -101 ℃ □ -196 ℃, -253 ℃
Características de design
Embalagem 1.Extended
Dispositivo 2.DBB
Construção da selagem 3.Reliable
Prova 4.Fire e antiestático
5.Material apto para aplicação criogênica
Construção 6.Different ajuste para o processo diversificado
Recursos de fabricação
Processo de precisão 1.High e controle de processo padronizado
Limpeza 2.Strict e controle de conjunto
Medição do teste do processo 3.Strict
Inspeção e Teste de Recursos
Teste do gás 1.Nitrogen na temperatura ambiental
Teste do gás 2.Nitrogen na baixa temperatura
Teste da emissão 3.Low
Padrões de design e fabricação
Válvula de baixa temperatura BS6364
ASME B 16.4 RF, rosca e BW / SW
SHELL SPE 77/200 Baixa Temperatura e Válvula Criogênica
Especificações da válvula de baixa temperatura GB / T 24925
Padrões de inspeção e teste
Inspeção e teste de válvula API598
Válvula de baixa temperatura BS6364
SHELL SPE 77/312 Teste de baixa emissão
Teste de baixa emissão ISO 24925
Seleção de material do corpo da válvula

-46 ~ 0 ℃: LCB / LCC (LF2)
-100 ~ 46 ℃: inoxidável austenítico ou LC3 (LF3)
-196 ~ 100 ℃: inoxidável austenítico
CF3M / CF3 / CF8M / CF8 (F316L / F304L / F316 / F304)
ou "material duplo" como: A351 CF3 / CF8

Observação: Dimensões de capotas estendidas são personalizáveis